

HRC BASE



HRC快速熔絲連動座 FUSE SWITCH DISCONNECTORS



"All Over the World"

歐洲製造，完美品質，實惠價格

HRC BASE

保險絲隔離開關：

歐洲FEDERAL聯邦電氣集團所生產之保險絲隔離開關，是一款非常安全且實用的設備，透過三極同時快速切離和防護外殼來保護電力系統。依據國際IEC 60947-3標準製造，並可符合國際通用NH尺寸。FEDERAL為您提供更穩定的電力系統並保障生命財產安全。

FEDERAL為了確保長久的使用壽命，保險絲隔離開關採用增強熱塑性材料製成並具有高阻燃性。產品的導體接續處均具有鍍銀處理，可提供更低的功率損耗，節省您的能源消耗。

技術規格

產品型號	FHS-160			FHS-250			FHS-400			FHS-630		
常規熱電流(Ith)	160			250			400			630		
極數	3			3			3			3		
絕緣電壓(Ui)	750			750			750			750		
衝擊耐受電壓(Uimp) kV	8			8			8			8		
額定頻率	50-60			50-60			50-60			50-60		
操作電壓(Ue) (phase-neutral)	400	500	690	415	500	690	415	500	690	415	500	690
使用類別	AC23B	AC22B	AC21B	AC22B	AC22B	AC21B	AC22B	AC22B	AC21B	AC22B	AC22B	AC21B
工作電流(Ie)	160	160	160	250	200	160	400	315	250	630	500	400
短路電流 (NH Fuse) kA	70	70	50	70	70	50	70	70	50	70	70	50
保險絲型式 NH	00			01			02			03		
機械壽命 operation	>20000			>20000			>20000			>20000		
電氣壽命 operation	200			200			200			200		
連接導體截面積 mm ²	70			120			240			2x185		
每極功率損耗W	4			8			14			25		
最大-最小端子扭 矩 Nm	7..10			14..20			17..25			28..40		
孔直徑 Ø	M8			M10			M10			M12		
重量 kg	0.67			0.74			1.27			1.49		



- ✓ 人性化設計
- ✓ 經濟實用
- ✓ 質優美觀
- ✓ 操作容易
- ✓ 160~630A規格齊全
- ✓ 歐洲製造



- ☐ 鐳銖節能科技有限公司
- 聯絡電話：(02)2681-6966
 - 傳真號碼：(02)2681-6005
 - 客服信箱：hec119@hyec.com.tw

www.nemie.com.tw



Nemie

